

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modelo	f) Eficiencia térmica del recuperador (%)	j) Velocidad frontal a caudal de diseño	n) Eficiencia estática del ventilador según EU 327/2011	q) Alarma visual de filtros
c) Tipología	g) Caudal nominal	k) Presión nominal externa	o1) Índice de fugas internas máximas	r) LWA irradiado
d) Tipo accionamiento	h) Potencia de entrada eléctrica efectiva	l) Pérdida carga interna ventiladores	o2) Índice de fugas externas máximas	
e) Tipo recuperador	i) SFPint	m) Pérdida carga interna componentes adicionales	p) Rendimiento energético de los filtros	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJPF-1240-4T-1 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.646	0.500		4.25	388			58.1		1				2018
CJPF-1650-4T-2 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.495	1.538		4.93	527			62.3		1.3				2018
CJPF-1856-4T-4 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.133	2.906		7.04	674			63.1		1.8				2018
CJPF-1856-6T-1 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.301	0.894		4.29	287			57.5		1.1				2018
CJPF-1663-4T-5.5 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.347	4.167		7.75	916			64.2		2.3				2018
CJPF-1663-6T-1.5 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		1.551	1.180		5.12	333			56.6		1.2				2018
CJPF-1871-6T-3 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		2.467	2.481		4.90	496			58.4		1.8				2018
CJPF-2180-6T-5.5 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		3.439	4.371		6.84	656			63.5		3				2018